

WYMAGANIA TECHNICZNE KLAS: BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH – 13 EDYCJA / MARATON					
KLASA	TURYSTYK	TURYSTYK SPORT	WYCZYN	ADVENTURE	EXTREME
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KLASY	Krajobrazowa trasa urozmaicona o zagadki krajoznawcze i zadania zręcznościowe. Turystyk to klasa skierowana do osób oraz rodzin nastawionych na przygodę, integrację i aktywną formę spędzania czasu bez ostrej, sportowej rywalizacji. Podczas pokonywania trasy załogi mają do zaliczenia foto pieczątki.	Trasa terenowa o różnicowanych przeszkodach. Podczas poszczególnych etapów załogi mają do zaliczenia PKP (punkty kontroli przejazdu) „pieczątki” oraz wytaśmowane odcinki specjalne na czas. Dla osób które stawiają pierwsze kroki w offroadzie przeprowadzonym nie wszystkie przeszkody mogą być osiągalne.	Trasa terenowa o różnicowanych przeszkodach, które mogą być pokonywane przez załogi z użyciem przedniej wyciągarki. Podczas poszczególnych etapów załogi mają do zaliczenia PKP (punkty kontroli przejazdu) „pieczątki” oraz wytaśmowane odcinki specjalne na czas.	Trasa terenowa o różnicowanych przeszkodach. Załogi muszą się posiadać umiejętności pokonywania stromych podjazdów, zjazdów, trawersów, prób wodnych. Podczas poszczególnych etapów załogi pokonują wytaśmowane odcinki specjalne na czas.	Trasa terenowa o różnicowanych przeszkodach. Załogi muszą się posiadać umiejętności pokonywania stromych podjazdów, zjazdów, trawersów, prób wodnych. Podczas poszczególnych etapów załogi pokonują wytaśmowane odcinki specjalne na czas.
POZIOM TRUDNOŚCI	ŁATWY	TRUDNY	TRUDNY	BARDZO TRUDNY	BARDZO TRUDNY
BUDOWA POJAZDU	Seryjna, stosowana w danym modelu i zgodna z dowodem	Seryjna, stosowana w danym modelu i zgodna z dowodem	Dowlona jednostka napędowa. Niedopuszczalne przeniesienie	Dowlona jednostka napędowa.	Dowlona jednostka napędowa.

	rejestracyjnym pojazdu.	rejestracyjnym pojazdu.	rejestracyjnym pojazdu.	chłodnicy na tył pojazdu.		
	Niedopuszczalne przeróbki jednostki i układu napędowego.	Niedopuszczalne przeróbki jednostki i układu napędowego.	Niedopuszczalne przeróbki jednostki i układu napędowego.			
NADWOZIE	Seryjne, zamknięte, niemodyfikowane.	Seryjne, zamknięte, niemodyfikowane.	Seryjne, zamknięte, niemodyfikowane.	Zamknięte, niedopuszczalne modyfikacje nadwozia do słupka B pojazdu.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.
	Dopuszczalna klatka bezpieczeństwa certyfikowana dla danego modelu samochodu.	Dopuszczalna klatka bezpieczeństwa certyfikowana dla danego modelu samochodu.	Dopuszczalna klatka bezpieczeństwa certyfikowana dla danego modelu samochodu.	Dopuszczalna klatka bezpieczeństwa.	Dopuszczalne auta budowane od podstaw (zmoty).	Dopuszczalne auta budowane od podstaw (zmoty).
ZDERZAKI	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.
PROGI	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.
SNORKLE	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.
OSŁONY NADKOLI	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.
DODATKOWE OŚWIETLENIE	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.
WYCIĄGARKA	Bez wyciągarek. Zamontowane zostaną zaplombowane podczas badania technicznego.	Bez wyciągarek. Zamontowane zostaną zaplombowane podczas badania technicznego.	Bez wyciągarek. Zamontowane zostaną zaplombowane podczas badania technicznego.	Wymagana pojedyncza wyciągarka elektryczna z przodu pojazdu.	Wymagane dwie elektryczne wyciągarki: przód+tył pojazdu.	Wymagane dwie dowolne wyciągarki: przód+tył pojazdu.
				Niedopuszczaln		

			Zalecana ręczna wyciągarka typu TIRFOR / KIFOR + pas do drzewa.	a wyciągarka z tyłu pojazdu. Zamontowane zostaną zaplombowane podczas badania technicznego.		
ZACZEPY HOLOWNICZE	Obowiązkowo: przód+tył pojazdu.	Obowiązkowo: przód+tył pojazdu.	Obowiązkowo: przód+tył pojazdu.	Obowiązkowo: przód+tył pojazdu.	Obowiązkowo: przód+tył pojazdu.	Obowiązkowo: przód+tył pojazdu.
ZAWIESZENIE	Seryjne, niemodyfikowane.	Seryjny układ zawieszenia. Dopuszczalny lift zawieszenia w ramach seryjnego zawieszania (możliwe zastosowanie nieseryjnych amortyzatorów i sprężyn). Wymiana lub przedłużanie wahaczy niedopuszczalna.	Dowolne, ale auto nie może posiadać mostów na zwolnicach (portalowych). Dotyczy również aut w których tego typu mosty były montowane seryjnie.	Dowolne, ale auto nie może posiadać mostów na zwolnicach (portalowych). Dotyczy również aut w których tego typu mosty były montowane seryjnie.	Dowolne, ale auto nie może posiadać mostów na zwolnicach (portalowych). Dotyczy również aut w których tego typu mosty były montowane seryjnie.	Bez ograniczeń.
NAPĘDZANE OSIE	2	2	2	2	2	2
OPONY	Średnica do 34 cali.	Średnica do 34 cali.	Średnica do 34 cali.	Średnica do 35 cali.	Bez ograniczeń.	Bez Ograniczeń
	Dopuszczalne opony typu A/T,	Dopuszczalne opony typu A/T,	Dopuszczalne opony typu A/T,	Bieżnik bez ograniczeń.		

		M/T. Niedopuszczalny bieżnik typu „simex”, „jodła” lub inny agresywny protektor.	M/T. Niedopuszczalny bieżnik typu „simex”, „jodła” lub inny agresywny protektor.				
WYPOSAŻENIE POJAZDU	PASY BEZPIECZEŃSTWA	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo. Co najmniej trzy punktowe.	Obowiązkowo. Co najmniej trzy punktowe.	Obowiązkowo. Co najmniej trzy punktowe.	Obowiązkowo. Co najmniej trzy punktowe.
	GAŚNICA	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.
	APTECZKA	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.
	KASKI OCHRONNE	Nie dotyczy.	Obowiązkowo: kierwca+pilot.	Obowiązkowo: kierwca+pilot.	Obowiązkowo: kierwca+pilot.	Obowiązkowo: kierwca+pilot.	Obowiązkowo: kierwca+pilot.
	LINA HOLOWNICZA	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.
	PAS OCHRONNY DO DRZEWA	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	1	2	2
			Z wyjątkiem zastosowania wyciągarki ręcznej – wtedy obowiązkowo.				
	URZĄDZENIE DO POMIARU ODLEGŁOŚCI	Obowiązkowe. Zalecane z dokładnością pomiaru do 10 metrów.	Obowiązkowe. Zalecana dokładność pomiaru do 10 metrów.	Obowiązkowe. Zalecana dokładność pomiaru do 10 metrów.	Obowiązkowe. Zalecana dokładność pomiaru do 10 metrów.	Obowiązkowe. Zalecana dokładność pomiaru do 10 metrów.	Obowiązkowe. Zalecana dokładność pomiaru do 10 metrów.
	MATA SERWISOWA	Zalecana.	Obowiązkowa: minimum o	Obowiązkowa: minimum o	Obowiązkowa: minimum o	Obowiązkowa: minimum o	Obowiązkowa: minimum o

	organizatora.	organizatora.	organizatora.	organizatora.	organizatora.
ZALECANE WYPOSAŻENIE					
			Podnośnik HI-LIFT (HI-JACK)		
			INTERCOMY		
			SZEKLE + ZBLOCZE TRAPY LINA KINETYCZNA		
<p>Bałtowskie Bezdroża Dragon Winch to rajd przeprowadzony ze zróżnicowanymi przeszkodami terenowymi. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zarysowania i uszkodzenia aut wynikające z pokonywania trasy przejazdu.</p> <p>UWAGA: Nie dopuszczamy pojazdów typu UTV i ATV. Istnieje możliwość warunkowego startu dla UTV, ale bez oficjalnej klasyfikacji (przejazd testowy). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem rajdu.</p> <p>© Wszelkie prawa zastrzeżone. Bałtowskie Bezdroża Dragon Winch 2018</p>					